

ACCEN LINE I



Accen Line I to instalowana poziomo lina stalowa o średnicy 8 mm pełniąca rolę prowadnicy do której wpięty jest użytkownik.

Accen Line jest systemem chroniącym przed upadkiem z wysokości na powierzchniach poziomych i jest dopuszczony do użytku równocześnie przez 4 osoby. System składa się z liny asekuracyjnej, absorbera energii, napinacza liny, dwóch punktów końcowych oraz wsporników, słupków pośrednich w zależności od długości systemu. Odległość pomiędzy słupkami, wspornikami może wynosić nawet 10 metrów i zależy m.in. od podłoża do którego jest mocowany. Może być instalowany na wielu różnych powierzchniach: żelbet, blacha trapezowa, płyta warstwowa, stal, belki drewniane, rąbek stojący.

Accen Line występuje w dwóch wariantach montażu liny asekuracyjnej. W pierwszym użytkownik wpięty jest za pomocą linki bezpieczeństwa bezpośrednio do liny. Przechodząc przez kolejne wsporniki liny, konieczne jest przepięcie się przez „przeszkodę”. W drugim wariantcie użytkownik asekuruje się poprzez wózek asekuracyjny założony na linie i porusza się swobodnie bez konieczności przepinania się. Wózek asekuracyjny został wykonany z aluminium wysokiej jakości odpornego na korozję, posiada zaledwie jeden ruchomy element i jest idealnym rozwiązaniem przy pracy wykonywanej w piaszczystym, zapyłonym czy zasolonym otoczeniu. Jego budowa pozwala na optymalny posuw na stalowej linie asekuracyjnej. Również bez problemowo przesuwają się przez słupki, wsporniki pośrednie i narożne bez konieczności przepinania. Wózek może być założony na linę w dowolnym miejscu. Do wózka można z łatwością przypiąć linkę bezpieczeństwa.

Accen Line może być instalowany na dachach płaskich za pomocą szerokiej gamy słupków kotwiczących. Istnieje również możliwość montażu na elewacjach, ścianach lub istniejących konstrukcjach. Accen Line jest wykonany zgodnie z wymogami normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795 klasa C oraz TS 16415



Specyfikacja

Materiał	INOX
Rozmiar	długość do 500 mb
Użytkownicy	4
Norma	EN 795 C, CEN/TS 16415
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

konstrukcje budynków,
punkty kotwiczące zgodne
z EN 795 typ A