



Wysięgnyk uniwersalny systemu FAS to specjalna prowadnica montowana w gniazdach stropowych lub attykowych, w celu ochrony liny roboczej i asekuracyjnej, oraz ochrony elementów elewacji przed uszkodzeniem.

Wysięgnyk jest elementem systemu dostępu do elewacji. Wysięgnyki projektowane są w rozmiarach od 1 m do nawet 2,5 wysięgu z możliwością regulacji kąta pracy ustawianą w gniazdach, dzięki czemu uzyskujemy wygodny dostęp do szerokiego pola zasięgu.

Wykonane są ze stali S355J2G3 i zabezpieczone antykorozyjnie po przez ocynk ogniowy. Dodatkowo na życzenie klienta wysięgnik może być pomalowany na dowolny kolor z palety RAL.

Na wysięgniku zamontowane są rolki z tworzywa służące za prowadnice dla lin. U dołu wysięgnika znajduje się bolec wraz z zawleczką do blokady wysięgników w gnieździe.

Wysięgnyk jest demontowalny i może być zamocowany w każdym z gniazd zamontowanych na obiekcie.

Wysięgnyki przeznaczone są do obciążenia roboczego 3 kN dla jednej osoby (w sytuacjach ratunkowych dopuszcza się dwie osoby - poszkodowany + ratownik).

Specyfikacja

Materiał	STAL OCYNIK, INOX
Waga	10-25 kg
Rozmiar	max 2 m
Użytkownicy	1
Norma	EN 795:2012, EN 363
Gwarancja	12 miesięcy