

# TRAX LIGHT B

słupek asekuracyjny

**A** accen



Słupek asekuracyjny TRAX Light B przeznaczony jest do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający przed upadkiem z wysokości dla trzech osób równocześnie.

Punkt kotwiczący TRAX Light B montowany do żelbetu o minimalnej klasie C20/B25. Na końcu zamontowany jest punkt wpięcia z krętlikiem pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°. Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczący TRAX Light B wykonany jest ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301) i jest malowany proszkowo na kolor żółty. Średnica kotwy lub śruby mocującej wynosi 12 mm lub 16 mm.

Punkt kotwiczący TRAX Light B spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795, klasa A oraz CEN/TS 16415.

## Specyfikacja

Materiał	INOX
Waga	0,2 kg
Wymiary	100 mm
Średnica	16 mm
Użytkownicy	3
Norma	EN 795 A, CEN/TS 16415
Gwarancja	12 miesięcy

## Podłoża montażowe

Żelbet	min. klasa C20/C25
--------	--------------------