

TRAX LIGHT ST

słupiek asekuracyjny



Słupiek asekuracyjny TRAX Light ST przeznaczony jest do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający przed upadkiem z wysokości dla trzech osób równocześnie.

Montowany do konstrukcji stalowych, dwuteowników, ceowników o minimalnej grubości ścianki 5 mm. Na końcu zamontowany jest punkt wpięcia z krętlikiem pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°. Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki bezpieczeństwa.

Punkt kotwiczący TRAX Light ST wykonany jest ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301) i jest malowany proszkowo na kolor żółty. Średnica kotwy lub śruby mocującej wynosi 12 mm lub 16 mm.

Punkt kotwiczący TRAX Light ST spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795, klasa A oraz CEN/TS 16415.

Specyfikacja

Materiał	INOX
Waga	0,2 kg
Rozmiar	100 mm
Średnica	16 mm
Użytkownicy	3
Norma	EN 795 A, CEN/TS 16415
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

Konstrukcje stalowe	dwuteowników, ceowników (min. grubość ścianki 5mm)
---------------------	---