

TRAX LIGHT TR

Punkt asekuracyjny

A accen



TRAX LIGHT TR jest punktem kotwiczącym mocowanym do blachy trapezowej lub blachy stalowej, przeznaczonym do przyłączania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości dla jednej osoby

Punkt kotwiczący TRAX LIGHT TR spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN 795 typ A. Instalowany na stałe do blachy trapezowej o minimalnej grubości 0,75 mm, lub blachy stalowej o min. gr. 0,75mm. Mocowanie odbywa się za pomocą 1 kotwy uchyłnej MS-SKD. Dopuszczalne jest stosowanie tylko kotew dostarczanych przez producenta.

Urządzenie jest wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301. Łącznie z plakietką TRAX punkt ma 130 mm wysokości i 80mm szerokości. Średnica śruby montażowej wynosi 8mm.



Specyfikacja

Materiał	INOX
Waga	0,2 kg
Rozmiar (kotwa+plakietka)	80x130 mm
średnica śruby	8 mm
Użytkownicy	1
Norma	EN 795 typ A
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

blacha trapezowa	min. gr. 0,75mm
blacha stalowa	min. gr. 0,75mm