

# AXIS D

słupek asekuracyjny

**accen**



**Słupek asekuracyjny AXIS D przeznaczony jest do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający przed upadkiem z wysokości dla trzech osób równocześnie.**

Został opracowany na potrzeby zabezpieczania osób pracujących na wysokości. Zasadniczo wykorzystywany jest jako podpory końcowe /narożne w poziomych systemach linowych ACCENLINE zgodnie z normą EN 795 C, ale z powodzeniem stosowany jest jako punkt kotwiczący np. w dostępie linowym. Słupek asekuracyjny AXIS D wykonany jest w całości ze stali nierdzewnej (materiał 1.4301). Łączna maksymalna wysokość słupka wynosi do 1000 mm. Standardowe wymiary podstawy słupka: 220 x 220 mm, średnica wynosi 50 mm.

Na słupku może być zamontowany punkt wpięcia z krętlikiem pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°. Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki bezpieczeństwa. Słupek przykręcamy śrubami o śr.12x120 mm do drewnianych elementów konstrukcyjnych. Słupek AXIS D spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795, klasa A,C oraz CEN/TS 16415



## Specyfikacja

<b>Materiał</b>	INOX
<b>Waga</b>	4 kg
<b>Rozmiar</b>	300-1000 mm
<b>Użytkownicy</b>	3
<b>Norma</b>	EN 795 A/C, CEN/TS 16415
<b>Gwarancja</b>	12 miesięcy

## Podłoża montażowe

Drewniane elementy konstrukcyjne