

TRAX BX D

słupek asekuracyjny



Słupek asekuracyjny TRAX BX-D przeznaczony jest do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający przed upadkiem z wysokości dla trzech osób równocześnie.

Został opracowany na potrzeby zabezpieczania osób pracujących na dachach płaskich. Mocowany jest do drewnianych elementów konstrukcyjnych za pomocą śrub o śr. 12 mm x 120 mm. Na słupku zamontowany jest punkt wpięcia z krętlikiem pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°.

Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki bezpieczeństwa. Może być stosowany jako słupek pośredni do mocowania poziomych systemów asekuracyjnych.

Słupek asekuracyjny TRAX BX-D spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795, klasa A/C oraz CEN/TS 16415.



Specyfikacja

Materiał	INOX
Waga	4 kg
Rozmiar	300-1000 mm
Użytkownicy	3
Norma	EN 795 A/C, CEN/TS 16415
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

Drewniane elementy konstrukcyjne