

TRAX BX

słupek asekuracyjny



Słupek asekuracyjny TRAX BX przeznaczony jest do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający przed upadkiem z wysokości dla trzech osób równocześnie.

Mocowany jest do podłoża żelbetonowego (min. klasa C20/C25) za pomocą kotew mechanicznych MIO lub chemicznych zapraw klejowych. Za pomocą specjalnych kotew może być instalowany do płyt korytkowych lub płyt kanałowych.

Na słupku zamontowany jest punkt wpięcia z krętlikiem pozwalającym na obracanie się we wszystkich kierunkach 360°. Dzięki temu zapobiega tworzeniu się pętli w przypadku wpięcia linki bezpieczeństwa.

Może być stosowany jako słupek pośredni do mocowania poziomych systemów asekuracyjnych.

Słupek asekuracyjny TRAX BX spełnia wymagania normy dotyczącej urządzeń kotwiczących EN795, klasa A/C oraz CEN/TS 16415.



Specyfikacja

Materiał	INOX
Waga	1 kg
Rozmiar	300-1000 mm
Średnica	16 mm
Użytkownicy	3
Norma	EN 795 A/C, CEN/TS 16415
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

Żelbet	klasa C20/C25
--------	---------------