

TWIST FIXE LINE

Poziomy system asekuracyjny



System asekuracyjny Twist Fixe Line to instalowana poziomo lina śr. 8mm pełniąca zadanie przewodnicy, do której wpięty jest użytkownik.

Twist Fixe Line przeznaczony jest do zabezpieczania przed upadkiem z wysokości na dachach płaskich nie przekraczających 15 st nachylenia. Składa się z liny asekuracyjnej, punktów mocowania krańcowego, punktów pośrednich prostych oraz kątowych, absorbera energii, systemu napięcia liny. Maksymalna długość systemu wynosi 250 m przy zachowaniu podpór pośrednich co 15 m i dopuszczalnej ilości dwóch użytkowników pomiędzy dwiema sąsiednimi podporami. Za pomocą specjalnego wózka asekuracyjnego wpinanego na linę oraz zastosowaniu pośrednich punktów mocujących linę pracownik porusza się swobodnie bez konieczności przepinania się. Asekuracja odbywa się przez wpięcie do wózka linki bezpieczeństwa, urządzenia samozaciśkowego z przewodnicą lub urządzenia samohamownego. Instalowany jest przez izolację dachu za pomocą specjalnej kotwy do elementów konstrukcyjnych takich jak np. blacha trapezowa, żelbet, płyty kanałowe. Podstawa słupka uszczelniana jest materiałem z jakiego wykonane jest poszycie dachu np. PVC, EPDM, bitum.

Mocowany jest na systemowych słupkach Twist Fixe LINE poprzez izolacyjne poszycie dachu bez konieczności jego „otwierania”. Podpory systemu wykonane są ze stopu aluminium 1050A, pozostały osprzęt natomiast ze stali nierdzewnej. Spełnia wymagania dotyczące urządzeń kotwiczących zgodnie z EN 795 C oraz został przebadany i certyfikowany przez jednostkę notyfikowaną DEKRA.

Specyfikacja

Materiał	ALUMINIUM, INOX
ilość użytkowników:	2 między podporami
Norma	EN 795 C
Gwarancja	5 lat