



Słupek asekuracyjny TWIST FIX przeznaczony jest do stosowania jako punkt kotwiczący zabezpieczający przed upadkiem z wysokości dla dwóch osób równocześnie.

Przeznaczony jest do montażu na dachach płaskich z wykonaną izolacją termiczną. Instalowany jest przez izolację dachu za pomocą specjalnej kotwy do elementów konstrukcyjnych takich jak np. blacha trapezowa, żelbet, płyty kanałowe.

Powstające siły dynamiczne w przypadku upadku są pochłaniane i minimalizowane przez wewnętrzny absorber. Wnętrze słupka wypełnione jest materiałem izolacyjnym dzięki czemu eliminuje się mostki termiczne.

Podstawa słupka uszczelniana jest materiałem z jakiego wykonane jest poszycie dachu np. PVC, EPDM, bitum. Przeznaczony do zabezpieczenia dwóch osób równocześnie.

Spełnia wymagania dotyczące urządzeń kotwiczących zgodnie z EN 795 A: 2012 oraz został przebadany i certyfikowany przez SATRA europejską jednostkę notyfikowaną nr. 0321.



Specyfikacja

Materiał	ALUMINIUM
Waga	0,3 kg
Rozmiar	260-120 mm
Użytkownicy	2
Norma	EN 795 A, CEN/TS 16415
Gwarancja	12 miesięcy

Podłoża montażowe

Elementy konstrukcyjne z izolacją termiczną
blacha trapezowa/
żelbet/ płyty kanałowe