

# TRAX RB LIGHT

Punkt kotwiczący



**Punkt asekuracyjny TRAX RB LIGHT jest urządzeniem kotwiczącym mocowanym do blachy łączonej na rąbek stojący, przeznaczonym do przyłączania środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości. Spełnia wymagania normy EN 795: 2012 typ A/C oraz Specyfikacji Technicznej CEN/TS 16415: 2013.**

Punkt asekuracyjny TRAX RB LIGHT jest urządzeniem kotwiczącym instalowanym na stałe do blachy łączonej na rąbek stojący (tytanowo cynkowej 0,5mm, aluminiowej 0,7mm, nierdzewnej, miedzianej 0,6mm, stalowej powlekanej oraz aluminiowo cynkowej 0,5mm).

Mocowanie odbywa się za pomocą specjalnych szczęk zaciskowych przykręcanych do łączenia blachy na rąbek. Trax RB light ma zastosowanie jako punkt samodzielny lub jako podpora pośrednia dla punktu przejezdnego w systemie linowym (nie można go stosować jako punkt skrajny lub narożny).

## Specyfikacja

Materiał	stal nierdzewna
Waga	2 kg
Użytkownicy	2
Norma	EN795:2012 typ A/C, CEN/TS 16415:2013
Gwarancja	12 miesięcy

## Podłoże montażowe

blacha łączonej na rąbek:  
tytanowo cynkowa 0,5mm,  
aluminiowa 0,7mm, nierdzewna,  
miedziana 0,6mm, stal powlekana  
oraz aluminiowo cynkowa 0,5mm